

1º PRODUCTOS A LOS QUE APLICA:

ACCESORIOS PP-R

2º CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Característica

Medidas Dimensionales

Resistencia a la presión interna: 20°C 1 h 50.5 bar
95°C 1000 h 11.1 bar

Especificaciones

Ver tabla adjunta

Sin roturas

Sin roturas

Tabla dimensional:

Diámetro Nominal (mm)	Diámetro interior boca (mm)	Diámetro interior fondo (mm)	Ovalación (mm)	Paso mínimo agua (mm)	Longitud zona soldadura (mm)
16	15.2 + 0.3	15.1 + 0.3	< 0.4	> 11.2	> 13.3
20	19.2 + 0.3	19 + 0.3	< 0.4	> 15.2	> 14.5
25	24.2 + 0.3	23.9 + 0.4	< 0.4	> 19.4	> 16
32	31.1 + 0.4	30.9 + 0.4	< 0.5	> 25	> 18.1
40	39 + 0.4	38.8 + 0.4	< 0.5	> 31.4	> 20.5
50	48.9 + 0.5	48.7 + 0.5	< 0.6	> 39.4	> 23.5
63	61.9 + 0.6	61.6 + 0.5	< 0.6	> 49.8	> 27.4
75	74.3 + 0.6	73.1 + 0.6	< 1	> 59.4	> 31
90	89.3 + 0.6	87.9 + 0.6	< 1	> 71.6	> 35.5
110	109.4 + 0.6	107.7 + 0.6	< 1	> 87.6	> 41.5

Todos los ensayos se han realizado siguiendo los criterios establecidos en la norma UNE EN ISO 15874

3º CONDICIONES DE ENTREGA.

Embolsados en cajas (el número de piezas depende del tamaño de las mismas)

** Se pueden dar condiciones especiales bajo solicitud del cliente